



SCHEDA TECNICA CASSETTE E SPORTELLI ANTIGELIVI PER CONTATORI ACQUA
TECHNICAL DATA SHEET ANTI-FROST BOXES AND DOORS FOR WATER METERS
FICHE TECHNIQUE BOÎTES ET PORTES ANTIGEL POUR COMPTEURS D'EAU
FICHA TÉCNICA Y PUERTAS ANTICONGELANTE PARA CONTADORES DE AGUA

Area dedicata alla personalizzazione del prodotto
Product customization area
Espace dédié à la personnalisation du produit
Área dedicada a la personalización de productos

Cerniera in PA rinforzata con fibra di vetro colore nero, perno di rotazione in acciaio INOX 303, prigionieri in acciaio nichelato
Black fiberglass reinforced PA hinge, stainless steel 303 rotation pin, nickel-plated steel screws
Charnière en PA renforcé avec fibre de verre couleur noire, axe de rotation en acier inoxydable 303, goujons en acier nickelé
Cremallera en PA reforzada con fibra de vidrio negra, perno de giro en acero inoxidable 303, tornillos prisioneros de acero niquelado



Cassetta costruita in ABS + PMMA colore Grigio Agata RAL7022
ABS+PMMA box, Agata Grey color RAL7022
Boîte construite en ABS + PMMA Couleur Gris Agate RAL7022
Caja construida en ABS + PMMA Gris Ágata color RAL7022

Serratura in Nylon con leva in acciaio zincato fornita di apertura in Nylon con inserto metallico e sede quadra
Lock with galvanized steel lever supplied with Nylon opening with metallic insert and square seat
Serrure en nylon avec levier en acier galvanisé fournie avec ouverture en nylon avec insert en métal et siège carré
Cerradura de nylon con palanca de acero galvanizado con abertura de nylon con inserto de metal y asiento cuadrado

- Schiumatura per isolamento in Poliuretano con consistenza 30 kg/m³
Insulation foam in Polyurethane with a consistency of 30 kg/m³
Mousse pour isolation en polyuréthane avec une consistance de 30 kg/m³
Espuma de poliuretano para aislamiento con una consistencia de 30 kg/m³
- Rivestimento isolante esterno cassetta in EPS sp. 50 mm con consistenza 40 kg/m³
External insulation box coating in EPS thickness 50 mm with 40 kg/m³ consistency
Revêtement isolant extérieur de la boîte en EPS sp. 50 mm avec consistance 40 kg/m³
Revestimiento aislante externo del espesor de la caja de EPS 50 mm con consistencia 40 kg/m³

MATERIALI UTILIZZATI / USED MATERIALS / MATÉRIAUX UTILISÉS / MATERIALES UTILIZADOS:

- **Struttura cassetta/sportello: ABS/PMMA Grigio Ral 7022**
Box / door structure: ABS / PMMA Gray Ral 7022
Structure boîte / porte: ABS / PMMA Gris Ral 7022
Estructura caja / puerta: ABS / PMMA Gris Ral 7022
- **Isolamento sportello: schiumatura poliuretano 30 kg/m³**
Door insulation: polyurethane foam 30 kg/m³
Isolation de la porte: mousse polyuréthane 30 kg/m³
Aislamiento de la puerta: espuma de poliuretano 30 kg/m³
- **Isolamento cassetta: EPS sp. 50 mm consistenza 40 kg/m³**
Box insulation: EPS thickness 50 mm consistency 40 kg/m³
Isolation de la boîte : EPS épaisseur 50 mm consistance 40 kg/m³
Aislamiento de casete: EPS sp. 50 mm consistencia 40 kg/m³
- **Guarnizioni porta: gomma EPDM**
Door gaskets: EPDM rubber
Joints de la porte: caoutchouc EPDM
Juntas de puerta: caucho EPDM
- **Isolamento termico: Cassette -20°C/+ 80°C, Sportello -10°C÷+80°C**
Thermal insulation: Boxes -20°C/+80°C, Doors -10°C÷+80°C
Isolation thermique: Boîtes -20°C/+80°C, Porte -10°C÷+80°C
Aislamiento térmico: Cajas -20°C/+80°C, Puerta -10°C÷+80°C