

CASSETTA PER CONTATORI ELETTRICI

SKU 50840



Scheda Tecnica

Cassetta con sportello,
telaio e struttura in vetroresina

Prodotto conforme alla Norma CEI 61439-3 e alle prescrizioni ENEL DS4931 ed.06




Cassetta per contatori elettrici, predisposta per l'installazione di:

- Un gruppo di misura monofase integrato GMI
- Un gruppo di misura monofase elettronico GEM tramite tavola T5A2
- Un gruppo di misura trifase elettronico fino a 15 Kw tipo GET-1 o GET-2 tramite tavola T5A4

Caratteristiche del prodotto

- sportello di tipo rigato, incernierato con apertura a 90° e con possibilità di rimozione totale per un accesso più agevole
- aerazione interna mediante il labirinto sul perimetro dello sportello
- struttura e sportello in vetroresina SMC, colore grigio RAL 7001
- serratura tipo Enel 4541 Unificata Nazionale per ispezione autonoma di più utenti
- il contenitore è adatto per essere montato a muro, su palo o su palina in vetroresina tipo Enel DS4553
- **Foro più grande per entrata cavi in alluminio**



Caratteristiche tecniche

- MATERIALE: SMC (Sheet Moulding Compound)
- COLORAZIONE: RAL 7001
- RESISTENZA ALLA FIAMMA: > 80 punti
- RESISTENZA ALLE CORRENTI SUPERFICIALI: 500 punti
- RESISTENZA ALL'URTO: 10 J
- GRADO DI PROTEZIONE NOMINALE: IP 44
- DIMENSIONI: 420^{±3} x 230^{±2} x 204^{±2} mm (HxLxP)
- DIMENSIONI UTILE DI LAVORO INTERNA: 183x373x175 mm (HxLxP)
- ANGOLO DI APERTURA ANTA: 90°

SKU	DESCRIZIONE	PESO
50840	Cassetta per contatori elettrici	3,58 kg