

### SPORTELLO PER CONTATORE GAS


SKU 50854



## Scheda Tecnica -

# Sportello per contatore gas in vetroresina con trattamento anti-UV e cornice il lamiera zincata

#### Prodotto conforme alla Normativa UNI 9036:2015



\$ 5 0 20 19.5

Sportello per contatore gas in vetroresina con trattamento anti UV e cornice in lamiera zincata antitaglio; progettato per gruppi di misura del gas con portata volumetrica fino a 6m³/h.

#### Caratteristiche del prodotto

- sportello di accesso in vetroresina anti-UV
- colore grigio RAL 7001
- ottima resistenza meccanica agli urti e agli agenti atmosferici
- areazione 50% nella parte inferiore e superiore

#### Caratteristiche tecniche

- MATERIALE: SMC (Sheet Moulding Compound)
- COLORAZIONE: RAL 7001
- RESISTENZA ALL'URTO: IK08
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20
- SEZIONE DI VENTILAZIONE: 1100 mm²
- SPESSORE LAMIERA: 0,8 mm
- ATTENUAZIONE ALLA RADIOFREQUENZA: < 2 dBm
- DIMENSIONE DI INGOMBRO: 588x444 mm (HxL)
- DIMENSIONE NETTA INTERNA: 548x396 mm (HxL)
- TIPOLOGIA DI CHIUSURA: chiusura guadra ad 1/4 di giro
- DISPOSIZIONE VENTILAZIONE: 50% nella parte inferiore e superiore
- SISTEMA DI MONTAGGIO: a linguette pieghevoli
- INSTALLAZIONI POSSIBILI: all'interno di nicchia con dimensioni interne 555x310 mm

SKU	DESCRIZIONE	PESO
50854	Sportello per contatore gas	2,35 kg



